

**Таблица выбора расстояния между рядами снегозадержателей**

Штучная черепица				МОСКОВСКИЙ РЕГИОН														
Снеговая нагрузка, кг/м <sup>2</sup>	210	Допустимая снеговая нагрузка на 1 опору снегозадержателя: 250, 200, 150 или 100 кг/шт.*																Нагрузка от 1 м <sup>2</sup> снега на 1 пог.м снегозадержателя
		250 кг/шт.				200 кг/шт.				150 кг/шт.				100 кг/шт.				
Расстояние между опорами поперек ската, м		0,60	0,75	0,90	1,00	0,60	0,75	0,90	1,00	0,60	0,75	0,90	1,00	0,60	0,75	0,90	1,00	
Угол наклона ската, градусы		Максимальное расстояние между рядами снегозадержателей, м																
10		НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	0
15		20,0	20,0	20,0	18,8	20,0	20,0	16,7	15,0	18,8	15,0	12,5	11,3	12,5	10,0	8,3	7,5	13
20		13,7	11,0	9,1	8,2	11,0	8,8	7,3	6,6	8,2	6,6	5,5	4,9	5,5	4,4	3,7	3,3	30
25		9,1	7,3	6,0	5,4	7,3	5,8	4,8	4,4	5,4	4,4	3,6	3,3	3,6	2,9	2,4	2,2	46
30		7,0	5,6	4,7	4,2	5,6	4,5	3,7	3,4	4,2	3,4	2,8	2,5	2,8	2,2	1,9	1,7	59
35		5,0	4,7	3,9	3,5	4,7	3,8	3,2	2,8	3,5	2,8	2,4	2,1	2,4	1,9	1,6	1,4	70
40		4,5	4,5	3,9	3,5	4,5	3,8	3,1	2,8	3,5	2,8	2,4	2,1	2,4	1,9	1,6	1,4	71
45		4,0	4,0	4,0	3,7	4,0	4,0	3,3	3,0	3,7	3,0	2,5	2,2	2,5	2,0	1,7	1,5	67
50		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	3,5	3,3	2,8	2,5	2,8	2,2	1,8	1,7	60
55		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	2,6	2,2	2,0	51
60		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,5	40

**ВНИМАНИЕ !!! Данные расчета верны только для случая установки снегозадержателей по всей ширине ската.**

*		Для каждой из поставляемых нами моделей снегозадержателей была определена допустимая снеговая нагрузка на 1 опору. При испытаниях были учтены особенности штучной черепицы, воздействие опор на кровельный материал и способ крепления опор к основанию.
10	НЕТ	Устанавливать снегозадержатели нет необходимости.
60	3,0	При углах наклона скатов от 55 до 60 градусов снегозадержатели допускается не устанавливать. В случае установки снегозадержателей максимальное расстояние между рядами не должно превышать указанные в таблице расстояния.

